

RANGER SP 570 Verde salvia



Especificaciones clave

44	56"	11"
caballos de fuerza	ANCHO	DISTANCIA AL SUELO

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Enfriamiento	Líquido
Desplazamiento de los cilindros	567 cc
Tipo de sistema de accionamiento	Modo césped True AWD/2WD/VersaTrac a pedido
Sistema de frenado del motor (EBS)	No equipado
Tipo de motor	Monocilíndrico de 4 tiempos DOHC
Sistema de combustible/batería	Inyección electrónica de combustible
Caballo de fuerza	44 caballos de fuerza
Transmisión/Transmisión final	PVT automático H/L/N/R/P; Eje

DIMENSIONES

Dimensiones de la caja de la cama (L x An x Al)	33,3 x 48,7 x 12,3 pulgadas (84,6 x 123,7 x 31,2 cm)
Capacidad de la caja	500 libras (226,8 kg)
Peso seco estimado	1.180 libras (535 kg)
Capacidad de combustible	9,5 galones (35,9 l)
Distancia al suelo	11 pulgadas (27,9 cm)
Peso bruto del vehículo	2255 libras (1023 kg)
Clasificación de remolque con enganche	1.500 libras (680 kg)
Tipo de enganche	Receptor estándar de 2 pulgadas (5 cm)
Tamaño total del vehículo (L x An x Al)	108 x 56 x 74 pulgadas (274,3 x 142,2 x 188 cm)
Capacidad de carga útil	1100 libras (499 kg)
Capacidad de personas	2
Distancia entre ejes	73 pulgadas (185,4 cm)

FRENOS

Frenos delanteros/traseros	Disco hidráulico de 4 ruedas
Freno de estacionamiento	Estacionamiento en transmisión

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Asiento del conductor ajustable	No equipado
Sistema de carga	Bloqueo y conducción®
Color / Gráficos	Verde salvia
Dirección asistida electrónica	No equipado
Indicador	B1
Instrumentación	Centro de información del conductor con pantalla LCD de 4": retroiluminación y brillo azul/rojo seleccionables por el usuario, intervalos de servicio programables, velocímetro, tacómetro, odómetro, cuentakilómetros parcial, reloj, cronómetro, indicador de marcha, indicador de combustible, temperatura del refrigerante, voltímetro, indicador de servicio y códigos, recordatorio del cinturón de seguridad, toma de CC
Iluminación	Faros delanteros de 55 W, luces traseras LED
Otras características estándar	Caja de descarga asistida por gas, portón trasero con pestillo simple, sistema de escape trasero aislado con fibra de vidrio, puerto de carga SAE estándar en el tablero, batería de 340 CCA, sistema de carga de 660 W (estator), 20,25 gal. Almacenamiento a bordo con compartimentos cerrados en el tablero y soporte integrado para teléfono celular, bujes de suspensión sellados y cojinetes de rueda, parachoques delantero de acero con montaje de cabrestante y barra protectora, revestimientos de ruedas traseras
COMANDO DE VIAJE+	Disponible como accesorio
Dirección inclinable	Estándar

NEUMÁTICOS / RUEDAS

Neumáticos delanteros	25 x 8-12; Carlstar 489
Neumáticos traseros	25 x 10-12; Carlstar 489
Ruedas	Acero estampado

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Amortiguador MacPherson de 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido
Suspensión trasera	Brazo A doble, IRS, recorrido de 10 pulg. (25,4 cm)
Radio de giro	12,6 pies (386 cm)